

Éclairage
de secours


GS




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Plage lumineuse	13-390 lm
Autonomie	1-5 h
Modes de fonctionnement	Non Permanent
Versions	Sati
Batteries	Ni-Cd / Ni-MH
Alimentation	230 Vac
Normes	EN 60598-2-22
Finitions	Blanc



DISPONIBLE DANS
D'AUTRES FINITIONS
[CONSULTER](#)



COMPATIBILITÉ
MAXIMALE
DE L'INSTALLATION

NORMALUX

Éclairage de secours
normalux.com



Éclairage de secours



GS Sati

Non permanent MULTILED

	IP 44		COM	Lm			
GH-10		Blanc	SATI	13 lm	5 h	0,4	30
GS-60		Blanc	SATI	90 lm	1 h	0,4	30
GS-400		Blanc	SATI	390 lm	1 h	0,4	30

Le modèle GS-60 comprend un pictogramme adhésif.

Accessoires

Diffuseur drapeau

G-DB

Diffuseur drapeau. Compatible avec tous les équipements de la série GS



GS + G-DB
+ Pictogramme Type PD

G-DBE

Diffuseur drapeau encastrable au plafond. Compatible avec tous les équipements de la série GS qui ont l'accessoire G-ME



GS + G-ME + G-DBE
+ Pictogramme Type PD

G-DBP

Diffuseur drapeau mur (superficie). Compatible avec tous les équipements de la série GS



GS + G-DBP
+ Pictogramme Type LN

G-DBPE

Diffuseur drapeau encastrable dans le mur. Compatible avec tous les équipements de la série GS qui ont l'accessoire G-ME



GS + G-ME + G-DBPE
+ Pictogramme Type LN

Cadres emcastrables

G-ME

Cadre à encastrer les équipements de la série GS. Couleur blanc

282 x 131 mm



DISPONIBLE DANS D'AUTRES FINITIONS
[CONSULTER](#)

Kit et enveloppe d'étanchéité

G-MS

Enveloppe étanche IP68 et IK08 pour équipements de la famille de produits GS

308 x 158 x 55 mm



Nouveau
boîtier étanche **IP68**

Adaptateur

O-AT

Adaptateur pour le montage du tube de M20. Ne maintient pas IP67



Télécommandes



S-TF

Contrôle de jusqu'à 500 équipements standard ou SATI. Compatible avec fonction bifonction (SSI).

S-TF50

Contrôle de jusqu'à 50 équipements standard ou SATI autotest. Compatible avec fonction bifonction (SSI).

S-TFN

Contrôle de jusqu'à 500 équipements SATI.

Pictogrammes

TYPE		
PD	240 x 120 mm Non adhésif	24 m
PD-A	PD-A	PD-SU

Distance maximale de vision selon EN 1838 pour les signaux illuminés de l'intérieur.



Autres pictogrammes contactez-nous

NORMALUX

Éclairage de secours
normalux.com

Normagrup Technology
Siège social / Headquarter
Parque Tecnológico de Asturias. C/Ablanal, 1
33428 Llanera (Asturias). España / Spain

Normagrup UK
Normagrup Netherlands
Normagrup France

normagrup.com

100%
PRODUCTO
NORMAGRUP
PRODUCT

